




Per appoggio filo parete con fissaggio nascosto fornito. E' certificato per scaricare a 4,5 litri grazie al sistema rimless ed alla superficie interna con un design specifico. Da completare con sedile ed eventuale curva tecnica per scarico a pavimento.

DATI TECNICI

Larghezza	360 (mm)
Profondità	550 (mm)
Altezza	410 (mm)
Peso	34.7 (kg)
Tipo scarico	orizzontale a pavimento con curva tecnica
Tipo installazione	filo parete

-  Fissaggi Inclusi
-  Scarico 4,5-3 Litri
-  Vaso traslato
-  Sistema Rimless
-  Fissaggio nascosto

 3.48 liters

FINITURE

- 

01

Bianco
- 

41

Bianco Opaco
- 

81

Nero Opaco
- 

06

Beige Naturale Lucido
- 

07

Marrone Alpino Lucido
- 

47

Marrone Alpino Opaco
- 

48

Rosso Vino Opaco
- 

66

Beige Naturale Opaco
- 

65


Rosa Antico
- 

71

Azzurro Avio
- 

45

Grigio Cemento



A		
Curva	Da	a
F950099	55	85
F950399	130	140
F950199	160	190 Max
F951199	Racc. eccentrico 20mm	
F951299	Racc. eccentrico 40mm	

COMPLEMENTI



S463307
sedile in materiale
termoindurente con cerniere a
chiusura rallentata a sgancio
rapido.



ACCESSORI



F953299
fissaggio nascosto per sanitario
filo parete.
(incluso)



VS52701
kit paracolpi per sedile
gemma2.



F950099
curva tecnica in plastica 90° -
per applicazione si rimanda alla
scheda tecnica del vaso
specifico.



F950199
curva tecnica in plastica 90°
solo per vaso traslato - per
applicazione si rimanda alla
scheda tecnica del vaso
specifico.



F950399
curva tecnica in plastica 90° -
per applicazione si rimanda alla
scheda tecnica del vaso
specifico.



F951199
raccordo eccentrico per scarico
+/- 20 mm.



F951299
raccordo eccentrico per scarico
+/- 40 mm.



F956099
cassetta dolomite per vasi a
terra + canotto da 40mm.
ideale per l'integrazione con
sanitari di ultima generazione
certificati anche per scarichi
ridotti. contenitore
monoscocca con spessore 85
mm. galleggiante di carico
norma-plus classe acustica 1,
approvato lga-tuv, regolabile tra
6 e 4.5lt.