



Con fissaggio nascosto fornito. E' certificato per scaricare a 4,5 litri grazie al sistema rimless ed alla superficie interna con un design specifico. Per il posizionamento necessita dell'apposita staffa di sostegno incassata a muro. Da completare con sedile.

DATI TECNICI

Larghezza	360 (mm)
Profondità	560 (mm)
Altezza	330 (mm)
Peso	27.6 (kg)
Tipo scarico	orizzontale/ a parete
Tipo installazione	sospeso






Fissaggi Inclusi

Fissaggio nascosto con
azionamento dal basso

Scarico 4,5-3 Litri



Sistema Rimless

**2.83 liters****FINITURE**01
Bianco41
Bianco Opaco81
Nero Opaco45
Grigio Cemento65
Rosa Antico71
Azzurro Avio66
Beige Naturale Opaco06
Beige Naturale Lucido47
Marrone Alpino Opaco07
Marrone Alpino Lucido48
Rosso Vino Opaco**COMPLEMENTI****S503366**

sedile in materiale

termoindurente con cerniere a

chiusura rallentata a sgancio

rapido.



ACCESSORI

**F953199**

fissaggio nascosto per sanitario
sospeso
(incluso)

**F953099**

staffe ad incasso per sanitario
sospeso.
(obbligatorio)

**VS503CR**

cerniera completa per sedile
alba fissaggio horizon con
chiusura rallenata

**VS48799**

kit paracolpi per sedili alba

**F956399**

modulo di istallazione con
telaio autoportante in acciaio
tubolare verniciato per sanitari
sospesi completo di cassetta
da incasso dolomite da 4,5/6
litri. per installazioni in
muratura portante, muratura
pre-esistente, pareti leggere e
cartongesso grazie allo
specifico kit a corredo.
spessore 100 mm.

**F953999**

set di protezione
fonoassorbente per sanitari
sospesi.

**F953699**

sostegno in profilato zincato per
wc sospeso in pareti di
cartongesso.

**F956199**

modulo di istallazione con
telaio in acciaio galvanizzato
per sanitari sospesi su pareti
portanti completo di cassetta
dolomite da 4,5/6 l. non adatto
per pareti leggere o
cartongesso. telaio galvanizzato
senza saldature anti corrosione
spessore metallico 2 mm.
struttura certificata secondo le
vigenti normative uni en 977/1-
997-89500/2.

**F956299**

modulo di installazione in
profilato zincato per sanitari
sospesi completo di cassetta
da incasso dolomite da 4,5/6
litri. per installazioni in
muratura portante, pareti
leggere e cartongesso grazie
allo specifico kit da ordinare
separatamente. spessore 85
mm. struttura certificata
secondo le vigenti normative uni
en 977/1-997-89500/2.

**A412199**

kit fissaggio per pareti in
cartongesso per nodulo
f956299